

# アスファルトスプレー ASPHALT SPRAYER

## ギヤ式 CSMシリーズ

### ハンディ式 CSM-15H

商品コード：1052



本機は一人で持ち運び可能な小規模散布に適した小型軽量なスプレーです。1斗缶・ペール缶・ドラム缶等あらゆる容器から直接散布可能です。ポンプ及びリリーフ(内蔵式)はオイルカップ付きですのでワンタッチで瞬時に洗浄でき又、吸入不能に対応できます。本体は共通で台車式又はジョイント散布装置付きにすることができます。

| 型 式          | CSM-15H                        |
|--------------|--------------------------------|
| 散 布 能 力      | 扇形=約15ℓ/min 円形=約8ℓ/min         |
| ノ ズ ル        | 扇形及び円形(1/2°)各1個                |
| ジョイント散布装置    | —                              |
| 動 力 源        | ガソリンエンジン                       |
| ポンプ駆動方式      | 直結式                            |
| ポンプ洗浄        | 液洗浄(オイルカップ)                    |
| 全 体 洗 浄      | —                              |
| 安 全 弁        | 内 蔵 式                          |
| ホース(散布)×(吸入) | 5m×2.5m                        |
| 散 布 圧 力      | 約0.1MPa[約1kg/cm <sup>2</sup> ] |
| 車 輪          | —                              |
| 質 量          | 約32kg                          |
| 寸法(幅×長×高)    | 約470×530×460mm                 |

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[ ]内は従来の単位を併記したものです。  
※本カタログの内容は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

### 台車式 CSM-15T

商品コード：1053



本機はCSM-15Hに台車を装着し、1斗缶又はペール缶及び洗浄容器(10ℓ)をセットできます。1斗缶又はペール缶から直接散布可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

| 型 式          | CSM-15T                        |
|--------------|--------------------------------|
| 散 布 能 力      | 扇形=約15ℓ/min 円形=約8ℓ/min         |
| ノ ズ ル        | 扇形及び円形(1/2°)各1個                |
| ジョイント散布装置    | —                              |
| 動 力 源        | ガソリンエンジン                       |
| ポンプ駆動方式      | 直結式                            |
| ポンプ洗浄        | 液洗浄(オイルカップ)                    |
| 全 体 洗 浄      | 液洗浄(10ℓ入ポリ容器)                  |
| 安 全 弁        | 内 蔵 式                          |
| ホース(散布)×(吸入) | 5m×2.5m                        |
| 散 布 圧 力      | 約0.1MPa[約1kg/cm <sup>2</sup> ] |
| 車 輪          | 前輪(ノリッド)100φプレーキ付 後輪(ノリッド)200φ |
| 質 量          | 約48kg                          |
| 寸法(幅×長×高)    | 約520×1,020×750mm               |

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[ ]内は従来の単位を併記したものです。  
※本カタログの内容は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

### ジョイント散布装置付 CSM-15TJ

商品コード：1054



本機はCSM-15Tにジョイント散布装置を装着したもので、切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカバ施工時等のライン状散布(高さ及び幅調整可能)に使用できます。又、一本撒きも可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

| 型 式          | CSM-15T                             |
|--------------|-------------------------------------|
| 散 布 能 力      | 扇形=約15ℓ/min 円形=約8ℓ/min              |
| ノ ズ ル        | 手撒き用扇形及び円形(1/2°)各1個及びジョイント用(1/4°)1個 |
| ジョイント散布装置    | 有                                   |
| 動 力 源        | ガソリンエンジン                            |
| ポンプ駆動方式      | 直結式                                 |
| ポンプ洗浄        | 液洗浄(オイルカップ)                         |
| 全 体 洗 浄      | 液洗浄(10ℓ入ポリ容器)                       |
| 安 全 弁        | 内 蔵 式                               |
| ホース(散布)×(吸入) | 5m×2.5m                             |
| 散 布 圧 力      | 約0.1MPa[約1kg/cm <sup>2</sup> ]      |
| 車 輪          | 前輪(ノリッド)100φプレーキ付 後輪(ノリッド)200φ      |
| 質 量          | 約55kg                               |
| 寸法(幅×長×高)    | 約600×1,020×750mm                    |

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[ ]内は従来の単位を併記したものです。  
※本カタログの内容は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。