レーザー距離計　距離、面積、体積を瞬間計測。電気・水道・配管・内装工事の見積もり等の計測に

高精度な測定を、一瞬でキメル。

※写真はイメージです。
実際にはレーザー光は見えません。

—省力化—
2人で行わないとできなかった測定が1人で行えます。

—安全性—
危険な場所や狭い場所を避けて測定できます。

—正確性—
測定ポイントがハッキリと明確に確認できます。

- LCD バックライト付
- 防じん・防水保護等級IP54
- 多機能エンドピース
- 三脚取付け可能

傾斜センサー搭載

国際標準化機構規格 適合

LD080PI
28,000円
ソフト

- 防じん・防水保護等級IP54

国際標準化機構規格 適合

LD050P
15,000円
ソフト

- 防じん・防水保護等級IP54
- 小型・軽量のポケットサイズ

直線距離を測る
面積を測る
連続測定

※写真はイメージです。
実際にはレーザー光は見えません。

LD030P
9,900円

測定機能のご紹介

※測定方法の詳細については付属の取扱説明書、またはクイックスタートをご覧下さい。

LD080PIのみ

傾斜センサーにより可能

間接直線距離測定

1点の測定だけで建物の高さ(y)、測定位置からの推定水平距離(z)を一発算出。
障害物があっても測定可能！

部分高測定<ピタゴラス>

求めたい部分的な高さの測定が可能。
※❸の角度は90度に限る。

傾斜角度測定

配管の角度確認、据置家具などの傾斜の確認に。
※障害物があっても測定可能。単位は「0.0°」「0.0%」が選択可能。

等間隔測定<ステイクアウト>

本体を移動させてゆくと、設定した数値で等間隔に液晶画面と音でお知らせ。
※イラストは0.625mで設定した場合。

2点間高さ測定<ハイトトラッキング>

本体を三脚に固定。下部ポイントを基準に、本体を上方向に動かした角度で高さ(y)を算出。

連続測定<最短／最長距離測定>

部屋の水平距離(最小値)、対角(最大値)が測定でき、液晶に同時表示されます。
※LD050P・LD030Pでは連続測定のみなら測定可能。但し最大値・最小値は表示できません。

LD080PI／LD050P　LD030P(距離・面積測定)

距離測定

距離を容易に一発で測定可能。
※イラストは測定結果が8.532mだった場合。

面積測定

奥行き❶と幅❷を測定すれば、簡単に面積測定。

体積測定

奥行き❶・幅❷・高さ❸を測定すれば、簡単に体積測定。

高さ測定1<ピタゴラス:2ポイント>

2点間を結ぶ高さの測定が可能。

高さ測定2<ピタゴラス:3ポイント>

3点を結ぶ高さの測定が可能。
※❷の角度は90度に限る。

●その他機能
- 加算／減算
  測定結果を足したり引いたり可能。
- 測定基準変更[本体前面／後端／三脚雲台]※
- 距離単位設定[0.00m／0.000m／0.0000m]※
- キーロック※
- ビープ音※

※LD080PIのみ

別販売品 レーザー距離計

●ターゲットプレート(2枚入)

ガラスや発泡スチロール等の反射しづらい場合に使用します。

部品番号
LE00763587
価格
1,400円

モデル No.	範囲(m)	標準測定公差(10m)(mm)	最小表示単位(mm)	光出力	波長(nm)	防じん・防水保護等級	自動電源OFF レーザー	自動電源OFF 電源	ディスプレイ	質量(kg)(乾電池含)	標準付属品
LD080PI	0.05～80	±1.5	0.1	1mW以下(レーザー安全基準クラス2)	635	IP54	90秒後	180秒後	LCD バックライト(白)	0.14	ソフトケース・ストラップ 単4形アルカリ乾電池2本
LD050P	0.05～50	±2.0	1				90秒後	180秒後	照明なし	0.1	
LD030P	0.2～30	±2.0	1				90秒後	180秒後	照明なし	0.095	単4形アルカリ乾電池2本

ソフト ソフトケース付