

レーザー距離計 距離、面積、体積を瞬間計測。電気・水道・配管・内装工事の見積もり等の計測に

高精度な測定を、一瞬でキメル。

—省力化—

2人で行わないとできなかった測定が1人で行えます。

—安全性—

危険な場所や狭い場所を避けて測定できます。

—正確性—

測定ポイントがハッキリと明確に確認できます。

※写真はイメージです。
実際にはレーザー光は見えません。



高機能タイプ 多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載

さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。

傾斜センサー

測定距離
0.05～80m

メモリー機能
20件

- ・LCD バックライト付
- ・防じん・防水保護等級IP54
- ・多機能エンドピース
- ・三脚取付け可能



傾斜センサー搭載

国際標準化機構規格 適合

LD080PI
28,000円



シンプル機能タイプ 機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現

巻尺の様な手間もなく高精度測定。持ち運びしやすいエントリーモデル。

測定距離
0.05～50m

メモリー機能
5件

- ・防じん・防水保護等級IP54

国際標準化機構規格 適合

LD050P
15,000円



シンプル機能タイプ 使用頻度の高い距離・面積・連続測定に

小さなボディでサッと計れる。ボタンを押すだけ、簡単測定。

測定距離
0.2～30m

- ・防じん・防水保護等級IP54
- ・小型・軽量のポケットサイズ



LD030P
9,900円



測定機能のご紹介

※測定方法の詳細については付属の取扱説明書、またはクイックスタートをご覧ください。

LD080PIのみ

傾斜センサーにより可能 間接直線距離測定

1点の測定だけで建物の高さ(y)、測定位置からの推定水平距離(z)を一発算出。障害物があっても測定可能！

部分高測定<ピタゴラス>

求めたい部分的な高さの測定が可能。※③の角度は90度に限る。

傾斜角度測定

配管の角度確認、据置家具などの傾斜の確認に。※障害物があっても測定可能。単位は「0.0°/0.0°」が選択可能。

等間隔測定<ステイクアウト>

本体を移動させてゆくと、設定した数値で等間隔に液晶画面と音でお知らせ。※イラストは0.625mで設定した場合。

2点間高さ測定<ハイトラッキング>

本体を三脚に固定。下部ポイントを基準に、本体を上方向に動かした角度で高さ(y)を算出。

連続測定<最短/最長距離測定>

【最短距離を測定】部屋の水平距離(最小値)、対角(最大値)が測定でき、液晶に同時表示されます。※LD050P・LD030Pでは連続測定のみなら測定可能。但し最大値・最小値は表示できません。

【最長距離を測定】

LD080PI/LD050P LD030P(距離・面積測定)

距離測定

距離を容易に一発で測定可能。※イラストは測定結果が8.532mだった場合。

面積測定

奥行き①と幅②を測定すれば、簡単に面積測定。

体積測定

奥行き①・幅②・高さ③を測定すれば、簡単に体積測定。

高さ測定1<ピタゴラス:2ポイント>

2点を結ぶ高さの測定が可能。

高さ測定2<ピタゴラス:3ポイント>

3点を結ぶ高さの測定が可能。※③の角度は90度に限る。

●その他機能

- ・加算/減算 測定結果を足したり引いたり可能。
- ・測定基準変更[本体前面/後面/三脚雲台]※
- ・距離単位設定[0.00m/0.000m/0.0000m]※
- ・キーロック※
- ・ビーブ音※

※LD080PIのみ

別販売品 レーザー距離計

●ターゲットプレート (2枚入)

ガラスや発泡スチロール等の反射しづらい場合に使用します。



部品番号
LE00763587
価格
1,400円

モデル No.	範囲 (m)	標準測定公差(10m) (mm)	最小表示 単位(mm)	光出力	波長 (nm)	防じん・防水 保護等級	自動電源OFF		ディスプレイ	質量 (kg)(乾電池含)	標準付属品
							レーザー	電源			
LD080PI	0.05～80	±1.5	0.1	1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)	635	IP54	90秒後	180秒後	LCD バックライト(白)	0.14	ソフトケース・ストラップ 単4形アルカリ乾電池2本
LD050P	0.05～50	±2.0	1				90秒後	180秒後	照明なし	0.1	
LD030P	0.2～30	±2.0	1				90秒後	180秒後	照明なし	0.095	