

レーザー距離計 距離、面積、体積を瞬間計測。電気・水道・配管・内装工事の見積もり等の計測に

高精度な測定を、一瞬でキメル。

—省力化—

2人で行わないとできなかった測定が1人で行えます。

—安全性—

危険な場所や狭い場所を避けて測定できます。

—正確性—

測定ポイントがハッキリと明確に確認できます。

※写真はイメージです。実際にはレーザー光は見えません。



高機能タイプ 多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載

さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。

- 傾斜センサー
- 測定距離 0.05～80m
- メモリー機能 20件

- ・LCD バックライト付
- ・防じん・防水保護等級IP54
- ・多機能エンドピース
- ・三脚取付け可能

傾斜センサー搭載

国際標準化機構規格 適合

LD080PI
28,000円

シンプル機能タイプ 機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現

巻尺の様な手間もなく高精度測定。持ち運びしやすいエントリーモデル。

- 測定距離 0.05～50m
- メモリー機能 5件

- ・防じん・防水保護等級IP54

国際標準化機構規格 適合

LD050P
15,000円

シンプル機能タイプ 使用頻度の高い距離・面積・連続測定に

小さなボディでサッと計れる。ボタンを押すだけ、簡単測定。

- 測定距離 0.2～30m

- ・防じん・防水保護等級IP54
- ・小型・軽量のポケットサイズ

直線距離を測る

面積を測る

連続測定

※写真はイメージです。実際にはレーザー光は見えません。

LD030P
9,900円

測定機能のご紹介

※測定方法の詳細については付属の取扱説明書、またはクイックスタートをご覧ください。

LD080PIのみ

傾斜センサーにより可能 間接直線距離測定

1点の測定だけで建物の高さ(y)、測定位置からの推定水平距離(z)を一発算出。障害物があっても測定可能！

部分高測定<ピタゴラス>

求めたい部分的な高さの測定が可能。※③の角度は90度に限る。

傾斜角度測定

配管の角度確認、据置家具などの傾斜の確認に。※障害物があっても測定可能。単位は「0.0°/0.0%」が選択可能。

等間隔測定<ステイクアウト>

本体を移動させてゆくと、設定した数値で等間隔に液晶画面と音でお知らせ。※イラストは0.625mで設定した場合。

2点間高さ測定<ハイトトラッキング>

本体を三脚に固定。下部ポイントを基準に、本体を上方向に動かした角度で高さ(y)を算出。

連続測定<最短/最長距離測定>

【最短距離を測定】 min. 部屋の水平距離(最小値)、対角(最大値)が測定でき、液晶に同時表示されます。※LD050P・LD030Pでは連続測定のみなら測定可能。但し最大値・最小値は表示できません。

【最長距離を測定】 max.

LD080PI/LD050P LD030P(距離・面積測定)

距離測定

距離を容易に一発で測定可能。※イラストは測定結果が8.532mだった場合。

面積測定

奥行き①と幅②を測定すれば、簡単に面積測定。

体積測定

奥行き①・幅②・高さ③を測定すれば、簡単に体積測定。

高さ測定1<ピタゴラス:2ポイント>

2点を結ぶ高さの測定が可能。

高さ測定2<ピタゴラス:3ポイント>

3点を結ぶ高さの測定が可能。※③の角度は90度に限る。

●その他機能

- ・加算/減算 測定結果を足したり引いたり可能。
- ・測定基準変更[本体前面/後面/三脚雲台]※
- ・距離単位設定[0.00m/0.000m/0.0000m]※
- ・キーロック※
- ・ビーブ音※

※LD080PIのみ

別販売品 レーザー距離計

●ターゲットプレート (2枚入)

ガラスや発泡スチロール等の反射しづらい場合に使用します。



部品番号
LE00763587
価格
1,400円

モデル No.	範囲 (m)	標準測定公差 (10m) (mm)	最小表示 単位 (mm)	光出力	波長 (nm)	防じん・防水 保護等級	自動電源OFF		ディスプレイ	質量 (kg) (乾電池含)	標準付属品
							レーザー	電源			
LD080PI	0.05～80	±1.5	0.1	1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)	635	IP54	90秒後	180秒後	LCD バックライト(白)	0.14	ソフトケース・ストラップ 単4形アルカリ乾電池2本
LD050P	0.05～50	±2.0	1				90秒後	180秒後	照明なし	0.1	
LD030P	0.2～30	±2.0	1				90秒後	180秒後	照明なし	0.095	