

13 園芸工具

エンジン刈払機 4ストロークエンジンタイプ

マキタの4ストロークなら、庭先から山林まで。



01 経済的、家計にやさしい

【条件】年間100時間使用の場合、ガソリン125円/L (2009年11月調べ) 排気量24.5mLクラスでの比較

2ストロークと比べて 燃料+オイル代 が年間で…

約**48%お得** (約5,800円)
[使用燃料は自動車用ガソリン]

02 人体や環境にやさしい

有害物質の排出が少なく、圧倒的な環境性能を実現。排ガスの臭いや、農作物への影響も軽減しました。

有害排出ガス(THC+NOx値)

※
約**90%カット**
※マキタ2ストローク機比



※排出ガス自主規制値は陸内協会各社が保証する数値です。使用時間300時間まで排出ガス値を保証しています。

国内排出ガス自主規制(3次適合)

03 優れた機能性

- メンテナンスがラク
- 静かな排気音
- 混合燃料作製不要



Uハンドルタイプ

24.5mL 排気量 **ナイロンコード付** **楽らくスタート**

- ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止
- ウレタン製腰当て付
- オートデコン仕様
- 視認性の良い新ナイロンコード専用プロテクタ

1,770

■ウルトラメタルローラ4マキタ独自のアルミ製フリーローラー。先端部がアルミ製の為、摩耗に強い、高耐久仕様。

MEM428XC 58,500円

ダブルスロットルレバー

LEMA (3次適合)

24.5mL 排気量 **軽快チップソー付**

■オートデコン仕様

1,770

MEM428 51,000円

テンションレバー

LEMA (3次適合)

24.5mL 排気量 **軽快チップソー付** **楽らくスタート**

- ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止
- ウレタン製腰当て付
- オートデコン仕様

1,770

MEM428X 55,700円

ダブルスロットルレバー

LEMA (3次適合)

背負式タイプ

24.5mL 排気量 **軽快チップソー付** **楽らくスタート**

- 長時間作業がラク
- 楽らくスタート仕様

軽量、背負い心地の良い樹脂フレーム

2,800

MEM427RNT 85,600円

テンションレバー

LEMA (3次適合)

Uハンドルタイプ

25.4mL 排気量 **軽快チップソー付** **楽らくスタート**

- ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止
- ウレタン製腰当て付
- 高剛性マグネシウムクラッチケース

1,770

強度約1.5倍 (当社従来アルミシャフトパイプ比)

ジェラルミンシャフトパイプ仕様

MEM2655UH 66,000円

ダブルスロットルレバー

LEMA (3次適合)

25.4mL 排気量 **軽快チップソー付**

■オートデコン仕様

1,760

MEM2650UHT 50,500円

テンションレバー

LEMA (3次適合)

25.4mL 排気量 **軽快チップソー付** **楽らくスタート**

- ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止
- ウレタン製腰当て付

1,760

MEM2651UHT 55,200円

ダブルスロットルレバー

LEMA (3次適合)

ループハンドルタイプ

25.4mL 排気量 **軽快チップソー付**

■オートデコン仕様

1,760

▲MEM2650LHT

MEM2650LHT 50,500円

テンションレバー

LEMA (3次適合)

ループハンドルタイプ

25.4mL 排気量 **軽快チップソー付** **楽らくスタート**

- ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止

1,760

MEM2651LHT 55,200円

テンションレバー

LEMA (3次適合)

2グリップタイプ

25.4mL 排気量 **軽快チップソー付**

- 障害物の多い場所に便利
- オートデコン仕様

1,760

▲MEM2650WHT

MEM2650WHT 50,500円

テンションレバー

MEM2650WH 50,500円

固定スロットルレバー

LEMA (3次適合)

Uハンドルタイプ

33.5mL 排気量 **軽快チップソー付**

- ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止
- オートデコン仕様

1,810

MEM434T 71,000円

テンションレバー

LEMA (3次適合)

背負式タイプ

33.5mL 排気量 **軽快チップソー付**

- 背負式で長時間作業がラク
- オートデコン仕様

2,735

MEM434RT 103,000円

テンションレバー

LEMA (3次適合)

リチウム
穴あけ
締付け
石工穴あけ
ハツリ
曲切
曲げ
集じん
研磨
研削
レーザー
吊り下げ
エア
木工機
溝切り
ホソ穴
発電・溶接
ソー
園芸
高圧洗浄
家庭用
アクセサリ

エンジン刈払機 2ストロークエンジンタイプ



Uハンドルタイプ

21mL 排気量
軽快 チップソー付

■軽量タイプ 3.9kg

2ストローク

1.810

MEM2100U
32,200円

テンションレバー

21mL 排気量
軽快 チップソー付

■軽量タイプ 4.0kg
■楽らくスタート仕様

2ストローク

1.810

MEM2101U
33,600円

ダブルスロットルレバー

21mL 排気量
軽快 チップソー付

■軽量タイプ 3.9kg
■楽らくスタート仕様
■手元停止スイッチ

2ストローク

1.810

MEM2102U
36,200円

ダブルスロットルレバー

22.2mL 排気量
軽快 チップソー付

■ダンパーシャフト
低振動&棹振れ防止
■楽らくスタート仕様

2ストローク

1.841

MEM2300U
36,200円

テンションレバー

Uハンドルタイプ

25.7mL 排気量
軽快 チップソー付

■ダンパーシャフト
■楽らくスタート仕様

2ストローク

1.770

MEM2600U
42,500円

テンションレバー

26mL 排気量
軽快 チップソー付

■オールラウンドタイプ
■楽らくスタート仕様

2ストローク

1.855

MEM2610U
47,400円

テンションレバー

30.5mL 排気量
ファイン チップソー付

■排気量 30.5mL のプロ仕様機
■楽らくスタート仕様

2ストローク

1.810

MEM302T
59,800円

テンションレバー

30.5mL 排気量
ファイン チップソー付

■優れた耐久性のプロ仕様機
■楽らくスタート仕様

2ストローク

1.810

MEM303T
74,500円

テンションレバー

| モデル No. | エンジン(点火方式/電子点火) | | | | | | 草刈刃(φ) | | 質量※1 (kg) | 操作部 | | 振動3軸合成値 (m/s ²)※2 | 標準付属品 |
|-------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| | 排気量(mL) | 気化器 | 始動方式 | スパークプラグ | 燃料混合比 | タンク容量(L) | (mm) | ナイロンコード | | 防振装置 | 肩掛バンド | | |
| MEM428XC | 24.5 | ダイヤ フラム式 | リコイル スタータ | NGK CMR4A | ガソリン | 0.5 | 420 | 5.4 | ホルダー 防振 | 緊急離脱 装置付 | 4.4 | ウルトラメタルローラー4 肩掛けバンド 工具セット・保護メガネ | |
| MEM428 | 24.5 | | | | | 0.5 | 230 | 5.2 | | | 6.0 | | |
| MEM428X | 24.5 | | | | | 0.5 | 230 | 5.4 | | | 6.0 | | |
| MEM427RNT | 24.5 | | | | | 0.6 | 230 | 7.2 | | | <2.5 | | |
| MEM2655UH | 25.4 | | | | | 0.6 | 230 | 5.5 | | | 4.5 | | |
| MEM2650UHT | 25.4 | | | | | 0.6 | 230 | 5.1 | | | 4.9 | | |
| MEM2651UHT | 25.4 | | | | | 0.6 | 230 | 5.3 | | | 4.8 | | |
| MEM2650LHT | 25.4 | | | | | 0.6 | 230 | 5.0 | | | 4.8 | | |
| MEM2651LHT | 25.4 | | | | | 0.6 | 230 | 5.0 | | | 4.4 | | |
| MEM2650WH/T | 25.4 | | | | | 0.6 | 230 | 4.8/4.9 | | | 5.0 | | |
| MEM434T | 33.5 | | | | | 0.65 | 255 | 6.9 | | | 2.9 | | |
| MEM434RT | 33.5 | | | | | 0.65 | 255 | 9.3 | | | 3.0 | | |
| MEM2100U | 21 | | | | | ダイヤ フラム式 | リコイル スタータ | NGK BPM7A | | | 25~50: 1 (ガソリン) (2ストローク 専用オイル) | | 0.4 |
| MEM2101U | 21 | 0.4 | 230 | 4.0 | 5.1 | | | | | | | | |
| MEM2102U | 21 | 0.4 | 230 | 3.9 | 5.6 | | | | | | | | |
| MEM2300U | 22.2 | 0.5 | 230 | 4.6 | 3.2 | | | | | | | | |
| MEM2600U | 25.7 | 0.6 | 230 | 5.0 | 6.3 | | | | | | | | |
| MEM2610U | 26 | 0.6 | 230 | 5.1 | 3.1 | | | | | | | | |
| MEM302T | 30.5 | 0.8 | 255 | 5.6 | 3.5 | | | | | | | | |
| MEM303T | 30.5 | 0.8 | 255 | 5.9 | 3.8 | | | | | | | | |

テンションレバー

テンションレバーを放すと、スロットルレバーがアイドリング状態に戻ります。

ダブルスロットルレバー

スロットルレバーを放すとアイドリング状態に。さらにAワンタッチ全開レバー・Bスロットル開度調整ダイヤルにより使い勝手も優れています。

固定スロットルレバー

従来タイプのスロットル開度固定型レバーです。

※1 2011年2月より質量はチップソー、プロテクタ、肩掛けバンドなどを除く表記に変更いたしました。 ※2 ISO22867 規格に基づき測定。

楽らくスタート スタートロープを引く力が約 1/3 ~ 1/2。 電子エンジン オートデコンプ シリンダー内の圧縮圧力を逃がしエンジンの始動がスムーズ。 プライマポンプ 防振構造