

リ
チ
ウ
ム
締
付
け
ハ
ッ
リ
曲
切
り
集
じん
研
磨
削
レ
ー
ザ
ー
吊
り
下
げ
エ
ア
木
工
機
ナ
溝
切
り
ホ
ゾ
穴
ブ
ラ
ズ
マ
等
ソ
ー
チ
エ
ン
園
芸
ボ
ン
プ
機
器
等
ア
ク
セ
サ
リ

別販売品は P200 を参照

13 園芸工具

エンジン刈払機 4 ストロークエンジンタイプ マキタの4ストロークなら、庭先から山林まで。



01 経済的、家計にやさしい

【条件】年間100時間使用の場合、ガソリン125円/L
(2009年11月調べ) 排気量24.5mLクラスでの比較

2ストロークと比べて 燃料+オイル代 が年間で…

約**48%お得** (約5,800円)
[使用燃料は自動車用ガソリン]

02 人体や環境にやさしい

有害物質の排出が少なく、圧倒的な環境性能を実現。
排ガスの臭いや、農作物への影響も軽減しました。

有害排出ガス(THC+NOX値)
※
約**90%カット**
※マキタ2ストローク機比

※ 排出ガス自主規制値は陸内
協会各社が保証する数値です。
使用時間300時間まで排出ガス
値を保証しています。

国内排出ガス自主
規制(3次適合)

03 優れた機能性

■メンテナンスがラク ■静かな排気音 ■混合燃料作製不要

U ハンドルタイプ		背負式タイプ	
24.5mL 排気量 ナイロンコード付 楽らくスタート ■ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止 ■ウレタン製腰当て付 ■オートデコン仕様 ■視認性の良い新ナイロンコード専用プロテクタ 1,770 ■ウルトラメタルローラ4マキタ独自のアルミ製フリーローラー。先端部がアルミ製の為、摩耗に強い、高耐久仕様。 MEM428XC 58,500円 ダブルスロットルレバー (3次適合)	24.5mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■オートデコン仕様 1,770 MEM428 51,000円 テンションレバー (3次適合)	24.5mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止 ■ウレタン製腰当て付 ■オートデコン仕様 1,770 MEM428X 55,700円 ダブルスロットルレバー (3次適合)	24.5mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■長時間作業がラク ■楽らくスタート仕様 軽量、背負い心地の良い樹脂フレーム 2,800 MEM427RNT 85,600円 テンションレバー (3次適合)

U ハンドルタイプ		ループハンドルタイプ	
25.4mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止 ■ウレタン製腰当て付 ■高剛性マグネシウムクラッチケース 1,770 強度約1.5倍 (当社従来アルミシャフトパイプ比) ジェラルミンシャフトパイプ仕様 MEM2655UH 66,000円 ダブルスロットルレバー (3次適合)	25.4mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■オートデコン仕様 1,760 MEM2650UHT 50,500円 テンションレバー (3次適合)	25.4mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止 ■ウレタン製腰当て付 1,760 MEM2651UHT 55,200円 ダブルスロットルレバー (3次適合)	25.4mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■オートデコン仕様 1,760 ▲MEM2650LHT MEM2650LHT 50,500円 テンションレバー (3次適合)

ループハンドルタイプ	2 グリップタイプ	U ハンドルタイプ	背負式タイプ
25.4mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止 1,760 MEM2651LHT 55,200円 テンションレバー (3次適合)	25.4mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■障害物の多い場所に便利 ■オートデコン仕様 1,760 ▲MEM2650WHT MEM2650WHT 50,500円 テンションレバー MEM2650WH 50,500円 固定スロットルレバー (3次適合)	33.5mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■ダンパーシャフトで低振動&掉振れ防止 ■オートデコン仕様 1,810 MEM434T 71,000円 テンションレバー (3次適合)	33.5mL 排気量 軽快チップソー付 楽らくスタート ■背負式で長時間作業がラク ■オートデコン仕様 2,735 MEM434RT 103,000円 テンションレバー (3次適合)

エンジン刈払機 2 ストロークエンジンタイプ

U ハンドルタイプ



21mL 軽快
排気量 チップソー付

■軽量タイプ 3.9kg



MEM2100U

32,200円

テンションレバー



21mL 軽快
排気量 チップソー付

■軽量タイプ 4.0kg
■楽らくスタート仕様



MEM2101U

33,600円

ダブルスロットルレバー



21mL 軽快
排気量 チップソー付

■軽量タイプ 3.9kg
■楽らくスタート仕様
■手元停止スイッチ



MEM2102U

36,200円

ダブルスロットルレバー



22.2mL 軽快
排気量 チップソー付

■ダンパーシャフト
低振動&掉振れ防止
■楽らくスタート仕様



MEM2300U

36,200円

テンションレバー



U ハンドルタイプ

25.7mL 軽快
排気量 チップソー付

■ダンパーシャフト
■楽らくスタート仕様



MEM2600U

42,500円

テンションレバー



26mL 軽快
排気量 チップソー付

■オールラウンドタイプ
■楽らくスタート仕様



MEM2610U

47,400円

テンションレバー



30.5mL ファイン
排気量 チップソー付

■排気量 30.5mL の
プロ仕様機
■楽らくスタート仕様



MEM302T

59,800円

テンションレバー



30.5mL ファイン
排気量 チップソー付

■優れた耐久性のプロ仕様機
■楽らくスタート仕様



MEM303T

74,500円

テンションレバー



モデル No.	エンジン(点火方式/電子点火)						草刈刃(φ) (mm)		質量※1 (kg)	操作部		振動3軸合成値 (m/s ²)※2	標準付属品	
	排気量(mL)	気化器	始動方式	スパークプラグ	燃料混合比	タンク容量(L)				防振装置	肩掛バンド			
MEM428XC	24.5	ダイヤ フラム式	リコイル スタータ	NGK CMR4A	ガソリン	0.5	420	ナイロン コード	5.4	ホルダー 防振	緊急離脱 装置付	4.4	ウルトラメタルローラー 肩掛けバンド 工具セット・保護メガネ	
MEM428	24.5					0.5	230		5.2			6.0		
MEM428X	24.5					0.5	230		5.4			6.0		
MEM427RNT	24.5					0.6	230		7.2	エンジン下部3点 防振支持方式		<2.5	チップソー・ブレードカバー 肩掛けバンド・工具セット 保護メガネ	
MEM2655UH	25.4					0.6	230		5.5	ホルダー防振		4.5	チップソー・肩掛けバン 工具セット・保護メガネ	
MEM2650UHT	25.4					0.6	230		5.1	ホルダー防振		4.9	オイルボトル・ブレードカバー アクセスザリバック	
MEM2651UHT	25.4					0.6	230		5.3	ホルダー防振		4.8		
MEM2650LHT	25.4					0.6	230		5.0	ホルダー防振		4.8	チップソー	
MEM2651LHT	25.4					0.6	230		5.0	ホルダー防振		4.4	ブレードカバー	
MEM2650WH/T	25.4					0.6	230		4.8/4.9	ホルダー防振		5.0	肩掛けバンド	
MEM434T	33.5	ダイヤ フラム式	リコイル スタータ	NGK BPM7A	25~50: 1 (ガソリン) (2ストローク 専用オイル) ※マキタ純正または JASO分類FC級 以上のオイルを使用	0.65	255		6.9	ホルダー防振	緊急離脱 装置付	2.9	保護メガネ	
MEM434RT	33.5					0.65	255		9.3	エンジン下部3点 防振支持方式		3.0		
MEM2100U	21					0.4	230	軽快 チップソー	3.9	ホルダー 防振		緊急離脱 装置付	4.2	チップソー ブレードカバー 肩掛けバンド 工具セット 保護メガネ
MEM2101U	21					0.4	230		4.0				5.1	
MEM2102U	21					0.4	230		3.9				5.6	
MEM2300U	22.2					0.5	230	軽快 チップソー	4.6	3.2				
MEM2600U	25.7					0.6	230		5.0	ホルダー 防振	緊急離脱 装置付		6.3	
MEM2610U	26					0.6	230		5.1			3.1		
MEM302T	30.5					0.8	255	ファイン チップソー	5.6			3.5		
MEM303T	30.5					0.8	255		5.9	3.8				


テンションレバー

テンションレバーを放すと、スロットルレバーがアイドリング状態に戻ります。



ダブルスロットルレバー

スロットルレバーを放すとアイドリング状態に。さらにAワンタッチ全開レバー・Bスロットル開度調整ダイヤルにより使い勝手も優れています。



固定スロットルレバー

従来タイプのスロットル開度固定型レバーです。



※1 2011年2月より質量はチップソー、プロテクタ、肩掛けバンドなどを除き表記に変更いたしました。 ※2 ISO22867 規格に基づき測定。



スターロープを引く力が約 1/3 ~ 1/2。



オートデコン
シリンダー内の圧縮圧力を逃がし
エンジンの始動がスムーズ。

