

# MS-16 車載ソーラー標識機仕様

## 外形寸法

収納時=1,270mm(幅)x500mm(高さ)x870mm(奥行き)

上昇時=1,270mm(幅)x1,270mm(高さ)x870mm(奥行き)

## 質量

100kg (本体=約80kg バッテリーボックス=約20kg)

## LED表示部

|      |              |
|------|--------------|
| 保安灯部 | φ100mmx2x2箇所 |
|------|--------------|

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 文字表示部 | 1文字(縦300mm×横300mm)x3文字 |
|-------|------------------------|

## LED表示素子

|      |                  |
|------|------------------|
| 保安灯部 | 超高輝度LED 赤色、黄色、白色 |
|------|------------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| 文字表示部 | 超高輝度LED オレンジ色 |
|-------|---------------|

## LED表示文字登録数

|      |               |
|------|---------------|
| 保安灯部 | 表示パターン8種類から選択 |
|------|---------------|

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 文字表示部 | 表示パターン96種類から選択+8種類組合せ可能<br>パソコン文字入力可能(USBメモリー経由)<br>日本語表記、日本語+英語併記 2種類選択可能 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|

## 動作環境

|      |                  |
|------|------------------|
| 動作温度 | -15℃～55℃(結露なきこと) |
|------|------------------|